

ELENCO MATERIALE:

SIGLA	DENOMINAZIONE	TIPO	PREZZO	SIGLA	DENOMINAZIONE	TIPO	PREZZO
T 1	Bobina ingresso o.c. 3°	U. 7651	18.—	C 25	Condensatore 0,05 µF	EC. 1411.13	1,60
T 2	oscillatrice o.c. 3°	U. 7751	13.—	C 26	0,1 µF	EC. 1411.14	2.—
T 3	ingresso o.c. 2°	U. 7402	13.—	C 27	0,1 µF	EC. 1411.14	2.—
T 4	oscillatrice o.c. 2°	U. 7503	13.—	C 28	200 pF ± 2%	mica arg.	2,50
T 5	ingresso o.c. 1°	U. 7152	13.—	C 29	200 pF ± 2%	mica arg.	2,50
T 6	oscillatrice o.c. 1°	U. 7253	13.—	C 30	50 pF	mica arg.	2.—
T 7	ingresso o.m.	U. 7051	13.—	C 31	0,05 µF	EC. 1411.13	1,60
T 8	oscillatrice o.m.	U. 7002	13.—	C 32	10000 pF	EC. 1411.10	1,40
T 9	ingresso o.i.	U. 7001	13.—	C 34	2000 pF	EC. 1411.6	1,30
T 10	oscillatrice o.i.	U. 7021	13.—	C 35	25 pF	mica arg.	2.—
T 11	Media frequenza 1° Stadio	U. 6002/A	50.—	C 36	10 µF	EC. 2014.2	3,30
T 12	2°	U. 6012/A	45.—	C 39	0,01 µF	EC. 1411.10	1,50
T 13	Trasformatore uscita	5202	46.—	C 40	500 pF	EC. 1411.4	1,30
T 14	alimentazione	4203	114.—	C 41	200 pF	EC. 1411.2	1,30
S 1	Bobine eccitazione 1500 Ω ± 5%	3100,7/A	18.—	C 42	5000 pF	EC. 1411.8	8.—
C 1	Condensatore 20000 pF	EC. 1411.16	1,30	C 43	25 pF	EC. 2011.10	2.—
C 2	30 pF	U. 2001	2.—	C 44	3000 pF	EC. 1411.7	3.—
C 3	30 pF	U. 2001	2.—	C 45	5000 pF	EC. 1411.8	3.—
C 4	25 pF	U. 2003	2.—	C 46	16 pF	2911	15.—
C 5	25 pF	U. 2003	2.—	C 47	16 pF	2911	15.—
C 6	30 pF	U. 2001	2.—	R 1	Resistenza 50000 Ω 1/4 W		1,20
C 7	0,05 µF	EC. 1411.13	1,60	R 2	150 Ω 1/4 W		1,20
C 8	50 pF	mica arg.	2.—	R 3	2000 Ω 1/4 W		1,20
C 9	50 pF	mica arg.	2.—	R 4	50000 Ω 1/4 W		1,20
C 10	0,05 µF	EC. 1411.13	1,60	R 5	15000 Ω 2 W		3.—
C 11	2 x 20 pF	U. 2041	—	R 6	15000 Ω 1 W		2,20
C 12	variab. 2 x 28 +	—	—	R 7	250 Ω 1/4 W		1,20
	2 x 456 pF	EC. 8416.11	65.—	R 8	25000 Ω 2 W		3.—
C 13	5 pF	U. 2007	1,50	R 9	0,3 MΩ 1/4 W		1,20
C 14	15 pF	U. 2005	2.—	R 10	0,05 MΩ 1/4 W		1,30
C 15	15 pF	U. 2005	2.—	R 11	20000 Ω 1/4 W		1,20
C 16	5 pF	U. 2007	1,50	R 12	Potenziometro 1 MΩ	PDI	20,40
C 17	30 pF	U. 2001	2.—	R 13	Resistenza 4000 Ω 1/2 W		1,20
C 18	430 pF	± 2% Mo	4.—	R 14	1 MΩ 1/4 W		1,20
C 19	150 pF	± 2% Mo	3.—	R 17	1 MΩ 1/4 W		1,20
C 20	1000 pF	mica arg.	1,40	R 18	1 MΩ 1/4 W		1,20
C 21	0,05 µF	EC. 1411.13	1,60	R 21	0,25 MΩ 1/2 W		1,20
C 22	0,01 µF	EC. 1411.10	1,50	R 22	Potenziometro 0,5 MΩ	AEV	20,40
C 23	200 pF ± 2%	mica arg.	2,50	R 23	Resistenza 250 Ω 1 W		2.—
C 24	200 pF ± 2%	mica arg.	2,50	R 24	100 Ω 1/2 W		1,20

PREZZI SENZA IMPEGNO - SALVO DISPONIBILITÀ.

TENSIONI: misurate fra la massa ed i piedini delle valvole.

VALVOLA	CATODO	GRIGLIA SCH.	PLACCA OSCILL.	PLACCA	FILAMENTO
6ASG	2	100	170	250	6,2
6K7G	—	—	—	100	6,2
6K7G	2	100	—	225	6,2
6O7G	1	—	—	130	6,2
6V6G	11	250	—	225	6,2
5Y3G	250	—	—	230	5.—

Corrente anodica totale: circa 85 mA.

Tensione anodica totale: circa 350 Volt